



M 7.5.06 Rev. 6 del 20/01/2020

La scheda si aggiorna solo in caso di modifiche al prodotto

# DRYNET

## DETERGENTE PER LAVABOTTIGLIE

### CARATTERISTICHE

I **DRYNET** sono detergenti industriali alcalini, con perfetta sciacquabilità, utilizzati per il lavaggio delle bottiglie. Possono essere utilizzati con lavabottiglie a spruzzo, a tunnel ed a macero. I **Drynet** sono formulati con alta concentrazione di principi attivi ad azione disperdente, sequestrante, umettante ed imbibente che facilitano la rimozione dello sporco. Le bottiglie lavate con i **Drynet** si presentano perfettamente brillanti e senza velature.

Le caratteristiche peculiari dei **DRYNET** sono:

- di essere di facile impiego;
- di essere biodegradabili;
- di non essere schiumogeni;
- di non spappolare le etichette;
- di non incrostare le macchine;
- di non attaccare le parti più delicate delle stesse;
- di non essere tossici.

### IMPIEGO

Per l'ottenimento di un perfetto lavaggio è bene comunque tenere presente alcuni fattori che possono facilitare e determinare la scelta del **DRYNET** più idoneo. La durezza dell'acqua, la temperatura di lavaggio e la concentrazione sono i parametri più importanti da considerare. Per un buon lavaggio si consiglia di lavorare con una causticità di 1-1,2%.

Un aumento di questo valore porta ad uno spappolamento delle etichette, ma una diminuzione non consente una buona pulizia.

**CRCBIOTEK** SRL

Area ind.le Ponte Giulio, snc 05018 Orvieto (TR) - Tel. 0763.31.61.15 – fax. 0763.34.95.60 – e-mail. [info@crcbiotek.it](mailto:info@crcbiotek.it)

I **DRYNET** vengono utilizzati nelle seguenti industrie:

- acque minerali e gassate;
- enologiche e dell'aceto;
- distillerie e liquorifici;
- conserviere e dei succhi di frutta.

## **DOSI**

Le dosi di impiego variano da 0,6 a 1,2 per ogni 100 litri di acqua. A temperature più basse normalmente la concentrazione deve essere superiore. Reintegrare giornalmente la dose di **DRYNET** per mantenere costante la concentrazione del bagno.

## **DRYNET**

E' un detergente alcalino idoneo per l'impiego con acque dure ed a temperature mediamente elevate. Il prodotto va impiegato quando la temperatura del bagno ha raggiunto i valori di esercizio.

## **DRYNET AF**

E' un detergente ad alcalinità media con basso potere schiumogeno ed è indicato per il lavaggio con temperature basse (35-45 °C).

## **DRYNET AFB**

E' un detergente alcalino adatto per l'impiego con acque molto dure e per l'ottenimento di una perfetta brillantezza (temperatura 35-45 °C).

## **DRYNET LIQUID**

E' un detergente alcalino di facile impiego e che permette i dosaggi in automatico.

## **DRYNET OIL**

E' un detergente specifico per il lavaggio di bottiglie e macchinari per l'industria olearia.

**CONFEZIONI:** Sacchi da kg. 25.

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO