



M 7.5.06 Rev. 6 del 20/01/2020

La scheda si aggiorna solo in caso di modifiche al prodotto

HYDROFOAM

DETERGENTI SCHIUMOGENI

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Gli **HYDROFOAM** sono speciali detergenti, studiati e messi a punto per la pulizia a schiuma di tutte le superfici nelle industrie alimentari. Specifici tensioattivi detergenti in abbinamento a particolari sequestranti e stabilizzanti della schiuma costituiscono i principi attivi degli **HYDROFOAM**. L'elevato potere detergente e la irrilevante tossicità, nelle dosi consigliate, permettono l'uso di questi su tutte le superfici alimentari.

MECCANISMO DI AZIONE

Gli **HYDROFOAM** vengono applicati con unità ad alta pressione **Hydrosystem 5**. Sulle superfici, dove vengono distribuiti questi detergenti, si forma una schiuma molto densa che emulsiona, peptizza e dissolve lo sporco e le incrostazioni.

*L'azione prolungata e profonda dei detergenti schiumogeni **HYDROFOAM** garantisce l'efficacia e la riuscita dell'operazione.*

I normali detergenti non penetrano negli interstizi, nelle fessure, nei giunti come invece possono fare gli **HYDROFOAM** che danno garanzia all'operazione di igienizzazione. L'efficacia degli **HYDROFOAM** è notevole già a freddo (25-30 °C), viene migliorata se la temperatura si eleva a 50-60 °C.

MODALITA' D'USO

Sull'unità ad alta pressione **Hydrosystem 5** scegliere la concentrazione più idonea, in funzione dello sporco da asportare e distribuire la schiuma con la apposita lancia. Il miglior effetto si ottiene lasciando la schiuma a contatto per 10-12', dopodiché si nota un collasso della stessa e si può iniziare la rimozione dello sporco e delle incrostazioni mediante risciacquo con acqua. Si possono utilizzare gli **HYDROFOAM** anche per pulizie manuali utilizzando spugne o spazzole a 40 °C con soluzioni all'1%.

CRCBIOTEK SRL

Area ind.le Ponte Giulio, snc 05018 Orvieto (TR) - Tel. 0763.31.61.15 – fax. 0763.34.95.60 – e-mail. info@crcbiotech.it

I detergenti schiumogeni **HYDROFOAM** offrono i seguenti vantaggi:

- facile applicazione;
- tempi ridotti di pulizia;
- rimozione di qualsiasi sporco, anche sulle superfici e negli interstizi più difficili ed inaccessibili;
- risultati eccellenti con livelli igienici e microbiologici di effettiva sicurezza nell'industria alimentare;
- sicurezza nel trattamento anche negli impianti più delicati;
- costi ridotti di pulizia per il basso dosaggio di **Hydrofoam** necessario all'operazione;
- affidabilità e sicurezza per il personale che svolge le operazioni.

HYDROFOAM A1

Detergente schiumogeno acido; concentrazione d'uso 1-5%.

HYDROFOAM B12

Detergente schiumogeno alcalino; concentrazione d'uso 1-8%.

HYDROFOAM N7

Detergente schiumogeno neutro; concentrazione d'uso 2-5%.

HYDROFOAM DS

Detergente schiumogeno sanitizzante; concentrazione d'uso 1-3%.

CONFEZIONI

Canestri da kg. 25

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO